

PCI[®]

Für Bau-Profis

NOVÁ GENERACE HYBRIDNÍCH SMP LEPIDEL A TMELŮ

**ČISTÁ MONTÁŽ BEZ VRTÁNÍ A ŠROUBOVÁNÍ.
TĚSNĚNÍ, KTERÉ VYDRŽÍ NA VĚKY!**



DEJTE SBOHEM TĚŽKÉ PRÁCI!

ZAPOMEŇTE NA ZBYTEČNÉ VRTÁNÍ A ŠROUBOVÁNÍ.
PCI MÁ PRO VÁS SKVĚLÉ ŘEŠENÍ!



SKVĚLÝ TÝM PRO TMELENÍ A LEPENÍ:

HYBRIDNÍ SMP LEPIDLA A TMELY OD PCI!

Skvělá zpracovatelnost, vysoká pevnost a trvalá pružnost: PCI SMP produkty pro lepení a tmelení dokáží pomoci s prakticky jakýmkoli zadáním.

Ať již stavíte nebo renovujete, hybridní tmely a lepidla se SMP základem (Silan Modified Polymers) jsou tou nejlepší volbou. Dokáží se velmi dobře svázat s jakýmkoli podkladem a vytvořit tak dlouhodobě funkční spoje.



**Vysoká
pevnost**



**Bez silikonu
a izokyanátů**



**Pro interiér
a exteriér**



Přetíratelné



DRŽÍ TĚMĚŘ NA VŠEM!



pevnost v tahu
20 kg
na cm²



PCI UNIFORM PROSTĚ UNIVERZÁLNÍ



Hybridní lepidlo a tmel v jednom!
Ideální pro stavebnictví. PCI Uniform® se svými vlastnostmi je skvělým pomocníkem na jakékoli stavbě.

- Vysoká pevnost spoje
- Velmi dobrá stabilita spoje
- Velmi snadná zpracovatelnost


Technické informace k produktu:

Prodloužení při zatížení (nepřetržitě zatížení v % max.)	< 7,5 %
Maximální prodloužení	cca 80%
Pevnost v tahu	cca 2,0 N/mm ²

Použitelný pro:

- hliník
- drátkobeton
- slinutá keramika
- zdivo a omítky
- dřevo
- keramika
- plast a PVC
- kov
- sklo
- zrcadla

Odstín:



bílý

šedý



Barvy jsou pouze orientační. Názvy odstínů nejsou kompatibilní se vzorníkem spárovacích hmot a silikonů PCI.

SPECIÁLNÍ PRO PRUŽNÉ SPÁRY!

PCI ELASTOFERM SKVĚLE PRUŽNÝ



Hybridní tmel pro lepení a utěsnění spár.
PCI Elastoferm® je bez silikonu a zaručuje elastické spáry na savých i nesavých podkladech. Nedochozí u něj ke tvrdnutí spár v průběhu času a tím zaručuje dokonalé utěsnění spár po dlouhou dobu.

- Extrémně pružný – průtažnost 600%
- Pro balkóny, terasy, fasády (a nejen tam)
- Velmi dobře odolává domácím chemikáliím a trvalému působení vody

Technické informace k produktu:

Prodloužení při zatížení (nepřetržitě zatížení v % max.)	+ - 25%
Modul pružnosti	0,50 N/mm ²
Maximální prodloužení	cca 600%
Pevnost v tahu	cca 1,0 N/mm ²

Použitelný pro:

- slinutá keramika
- sanitární akrylát
- umělá hmota
- fasády
- dřevo
- kov

Odstín:



bílý

cementově šedý

betonově šedý



Barvy jsou pouze orientační. Názvy odstínů nejsou kompatibilní se vzorníkem spárovacích hmot a silikonů PCI.

maximální
prodloužení až
600%



SPECIÁLNĚ PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ!

PCI RAPIDFERM

ÚŽASNĚ RYCHLÝ



Hybridní lepidlo pro rychlé lepení různorodých materiálů. Lepení s rychlou fixací k podkladu je pro PCI Rapidferm® hračkou.

- Vysoká počáteční lepivost
- Okamžitá fixace k podkladu
- Vysoká výsledná pevnost
- Ideální pro trvale vibrující podklady


Technické informace k produktu:

Prodloužení při zatížení (nepřetržitě zatíženi v % max.)	+ -20%
Modul pružnosti	1,30 N/mm ²
Maximální prodloužení	cca 200%
Pevnost v tahu	cca 1,75 N/mm ²

Použitelný pro:

- beton
- klinkery
- dřevo
- keramiku
- umělou hmotu
- kov

Odstín:



bílý

Barvy jsou pouze orientační. Názvy odstínů nejsou kompatibilní se vzorníkem spárovacích hmot a silikonů PCI.



PCI

Hybrid-Klebstoff

PCI Rapidferm®

Zur schnellen Verklebung von unterschiedlichen Materialien

(D) Hybrid-Klebstoff zur schnellen Verklebung von unterschiedlichen Materialien

- Sehr schnell abbindend
- Extrem starke Anfangshaftung
- Isocyanatfrei / Silikonfrei

(GB) Hybrid adhesive for fast bonding of different materials

- Very fast setting
- Extremely strong initial adhesion
- Isocyanate-free / silicone-free

(DK/N) Hybridlim til hurtig limning af forskellige materialer

- Meget hurtigt afbinding
- Ekstremt stærk indledende vedhæftning
- Isocyanatfri / silikonefri

(S) Hybridlim för snabb limning av olika material

- Binder mycket snabbt
- Extremt stark initial vidhäftning
- Isocyanatritt / silikonfritt

(F) Colle hybride pour le collage rapide de différents matériaux

- Prise très rapide
- Adhérence initiale extrêmement forte
- Exempt d'isocyanates et de silicone

(NL) Hybride lijm voor het snel verlijmen van verschillende materialen

- Zeer snelle setting
- Extrem sterke aanvangshechting
- Isocyanatvrij / siliconenvrij

(CZ) Hybridní lepidlo pro rychlé lepení různých materiálů


pevnost v tahu
17,5 kg
na cm²



SPECIÁLNĚ PRO PRŮZRAČNÉ SPOJE!

PCI GLASFERM

JASNĚ PRŮZRAČNÝ



Hybridní tmel pro lepení a těsnění čirých materiálů. Díky své křišťálově průzračnosti PCI Glasferm® je dokonalým řešením pro opticky důležité aplikace.

- Průzračná receptura
- Trvale elastický
- S ochranou proti ulpívání plísní
- Ideální pro těsnění a lepení skleněných zástěn v koupelnách a wellness


Technické informace k produktu:

Prodloužení při zatížení (nepřetržitě zatížení v % max.)	+ - 20%
Modul pružnosti	0,80 N/mm ²
Maximální prodloužení	cca 300%
Pevnost v tahu	cca 2,40 N/mm ²

Použitelný pro:

- sklo
- zrcadla
- dřevo
- kov

Odstín:



kryštálicky čirý

Barvy jsou pouze orientační. Názvy odstínů nejsou kompatibilní se vzorníkem spárovacích hmot a silikonů PCI.



pevnost v tahu
24 kg
na cm²



TEN PRAVÝ SPECIALISTA PRO KAŽDOU VÝZVU!



Odstín	bílý, šedý	bílý, cementově šedý, betonově šedý	bílý	transparentní
--------	------------	--	------	---------------

Vlastnosti produktu:

Pevné spoje	■■■■	■■	■■■■	■■■
Pružné spoje	■■	■■■■	■■	■■■
Vysoká počáteční lepidlost	■■■	■■	■■■■	■■■
Stabilita / Tuhost	■■■■	■■■■	■■■■	■■■
Rychlovazné	■■■■	■■	■■■■	■■■
Rychlost vytlačování z kartuše	■■■■	■■■■	■■	■■■

Vhodné k lepení

Plasty	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Akrylátové sklo (plexisklo)	■■■	■■■■	■■■■	■
Hliník eloxovaný/čistý	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Beton	■■■	■■■	■■■	■
Chrómová	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Ušlechtilá ocel	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Nátěry	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Drátkobeton	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Slinutá keramika	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Sklo	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Dřevo ošetřené/neošetřené	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Vápeno-pískové cihly *	■■■	■■■	■■■	■
Keramika glazovaná/neglazovaná	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Klinkery	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Měď	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Linoleum	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Umakart	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Mosaz	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Polystyren zdrsňený	■■■■	■■■■	■■■■	■
Pórobeton *	■■■	■■■	■■■	■
Měkčené/neměkčené PVC	■■■■	■■■■	■■■■	■■■
Akrylátová sanitární technika	■■■	■■■■	■■■	■■■
Zrcadla	■■■■	■■■	■■■	■■■■
Kamenina glazovaná/neglazovaná	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Přírodní kámen	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Pocínovaný plech	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Zinek	■■■■	■■■■	■■■	■■■

* Plochu před aplikací upravte penetrací PCI.

■ dostatečná ■■ dobrá ■■■ výborná ■■■■ vynikající

PCI®

Für Bau-Profis

Sídlo firmy

Master Builders Solutions CZ s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

tel.: +420 469 607 111

fax: +420 469 607 112

e-mail: pci-cz@pci-group.eu

 www.facebook.com/PCI CZ

 www.instagram.com/pci_cz_sk

 www.youtube.com/PCICZ

www.pci-cz.cz



Více o PCI „FERMECH“
naleznete i zde!



Zákaznický servis (příjem objednávek)



tel.: +420 469 607 160

fax: +420 469 607 161

e-mail: objednavky.cz@mbcc-group.com

Vydáno: září 2023